

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель			BA44RT
Размеры			
Рабочая высота			44.06 м
Высота подъема платформы			42.06 м
Максимальный горизонтальный вылет	Коленчатая стрела 0°, втянутая		20.62 м
	250 кг	Коленчатая стрела 68°, вытянутая	22.367 м
		Коленчатая стрела 68°, втянутая	19.652 м
Высота перегиба над препятствием		Коленчатая стрела вытянута	18.78 м
		Коленчатая стрела втянута	9.68 м
Вылет ниже уровня земли		Коленчатая стрела вытянута	0.4 м
		Коленчатая стрела втянута	9.5 м
Размер платформы (Дх Ш)			2.44x0.91 м
Общая длина (сложенный)			13.53 м
Общая ширина		Ось втянута	2.4 м
		Расширенная ось	4.14 м
Общая высота (сложенный)			3.08 м
Транспортные размеры (Д x Шx В)			11.91 м x 2.4 м x 3.08 м
Колесная база		Ось втянута	4.27 м
		Расширенная ось	4.07 м
Дорожный просвет			0.4 м
Свес башни при повороте		Коленчатая стрела опущена, втянута	4.33 м
		Коленчатая стрела поднята, вытянута	2.47 м
Характеристики			
Грузоподъемность			272
Количество человек на платформе			2
Вращение платформы			+/-90°
Вращение гуська			226°(+60°,-166°)
Максимальный угол наклона колена			72.23°
Вращение башни			360°Пост. вращ.
Скорость хода (сложенный)			6 км/ч
Скорость хода (поднятый)			1.1 км/ч
Способность преодоления уклонов			45%
Работа на уклонах			5°
Радиус разворота (Внутр./Наружн.)		Оси задвинуты	2.99 м/5.41 м
		Оси раздвинуты	8.27 м/10.85 м
Шины			Пенозаполненные 445/50D710
Питание			
Дизельный двигатель			Deutz TD2.9 L4 (55.4kW)
Вспомогательное питание			12 В
Ёмкость гидравлического бака			230 л
Ёмкость топливного бака			135 л
Масса			
Общая масса			22300 кг



ENGINE

