

ZOOMLION

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

ВЕЗДЕХОДНЫЕ

Соответствует стандарту CE



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- ▶ Надежная функция автоматического выравнивания
- ▶ емкость платформы 1500фунт/680кг
- ▶ Расширение платформы 4 фут 3дюйм/1,3 м
- ▶ Двусторонние выдвижные поддоны, простые в обслуживании и эффективные для контроля шума
- ▶ Интеллектуальный телематический интерфейс управления с возможностью самодиагностического мониторинга



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная комплектация

Пропорциональное регулирование	Бортовая диагностика
Сигнализаторы всех движений	Система защиты от опрокидывания
Откидные поручни	Звуковой сигнализатор
Жёлтый проблесковый маячок	Счётчик числа часов
Самозакрывающийся входной барьер	Удлиненная платформа (двунаправленная)
Система автоторможения	Ножничная опора для технического обслуживания
Система аварийного снижения	Система измерения нагрузки
Кнопка аварийного останова	

Аксессуары и опции

- ▶ Рабочее освещение платформы
- ▶ Питание от сети переменного тока к платформе
- ▶ Воздушная линия к платформе



ДОСТУП С ZOOMLION GREEN

Телефон: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awm@zoomlion.com

Адрес: ZOOMLION Китай, Хунань, Чанша, Тенфей Роуд, 997, Индустриальный парк Ванчэн
Веб-сайт: www.en.zoomlion.com

ZOOMLION

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ ВЕЗДЕХОДНЫЕ

Соответствует стандарту CE

Модель	ZS1623RT	
	дюймы	метры
Размер		
Рабочая высота	59ft	18m
A Высота платформы-В поднятом состоянии	52ft 6in	16m
B Высота платформы-В сложенном состоянии	6ft 8in	2.03m
C Габариты платформы (Длина)	13ft 1in	3.98m
D Габариты платформы (Ширина)	6ft	1.83m
Расширение платформы	4ft 3in	1.3m
Габаритная высота (Рельсы вверх)	10ft 4in	3.16m
E Габариная высота (Рельсы вниз)	8ft 1in	2.47m
F Габаритная длина	16ft	4.88m
G Габаритная ширина	7ft 7in	2.3m
H Колесная база	9ft 6in	2.9m
I Дорожный просвет	11in	0.275m
Производительность		
Емкость платформы	1500lb	680kg
Емкость на расширение платформы	510lb	230kg
Высота привода	29ft 6in	9m
Макс. число работников	4	
Скорость привода (В сложенном состоянии)	4mph	6.5km/h
Скорость привода (В поднятом состоянии)	0.3mph	0.5km/h
Радиус поворота (Внутри)	9ft	2.75m
Радиус поворота (Снаружи)	19ft	5.8m
Время подъема/спуска	60/65s	
Способность преодолевать подъём	40%	
Макс. рабочий уклон (Боковой/Вертикальный)	2°/3°	
Привод	4WD	
Тормоз	Шины с пенорезиновым заполнением 315/55 D20	
Мощность		
Двигатель	Kubota v2403-M-DI	
Мощность двигателя	36kw/2600rpm	
Емкость топливного бака	27,7 (галлон США)	105L
Бак для дизельного топлива	26,4 (галлон США)	100L
Вес		
Брутто	19070lb	8650kg

